

# MARCATORE DA CANTIERE MAURER PLUS

cod. 98993 - 98994 - 98995 - 98996 - 98997

Marcatore professionale da cantiere per l'edilizia civile, i cantieri e la costruzione di strade. Utilizzabile anche nella costruzione di gallerie e nell'industria mineraria.

Cappuccio di sicurezza monomano brevettato con azionamento Easy Touch per una miglior funzionalità e una maggior sicurezza. Garanzia di marcatura senza dita macchiate.

Tonalità: FLUORESCENTI

## Qualità e caratteristiche

- tappo di sicurezza brevettato, utilizzabile con una mano, con tasto di nebulizzazione bloccabile che impedisce in modo sicuro spruzzi accidentali e dita "macchiate"
- nebulizzazione fino al completo esaurimento garantita al 100% grazie al sistema autopulente (non è necessario pulire dopo l'uso)
- speciale valvola orientabile per marcature precise su pareti e al suolo
- marcature antiusura e resistenti alle intemperie fino a 9-12 mesi
- elevato potere coprente grazie all'alta percentuale di pigmenti
- resa molto elevata grazie allo speciale sistema di nebulizzazione
- tonalità fluo altamente luminose
- eccellente adesione anche su fondi umidi
- affidabile anche a temperature sotto lo zero (fino a -20°C)
- estremamente facile da agitare anche dopo lunghi periodi di inutilizzo
- facile da utilizzare anche con i guanti
- tappo di sicurezza rimovibile per l'utilizzo con dispositivi
- accessori di marcatura
- rispetta l'ambiente e non nuoce alla salute

## Vantaggi

- Cappello di sicurezza brevettato per la massima funzionalità e sicurezza
- Valvola speciale per applicazioni upside-down
- Cappello rimovibile per applicazioni speciali
- Cappello con il colore del prodotto



## Proprietà chimico-fisiche

- Tonalità disponibili: rosso, arancio, blu, giallo, verde

- **Conservabilità:**  
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Resa:**  
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 500ml per fino a 140 m
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti  
Fuori impronta: dopo 30 minuti  
Essiccazione completa: dopo 24 ore  
Lavorabile: dopo 24 ore
- **Recipiente:** Volume nominale massimo  
Bombolette aerosol = 500 ml

## Ambiente ed etichettatura

**Amico dell'ambiente:** tutti i prodotti sono esenti al 100% da metalli pesanti e contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all'ultima versione valida.

## Istruzioni

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare accuratamente le avvertenze riportate sulla bombola.**

Il fondo deve essere pulito asciutto e sgrassato. Agitare vigorosamente la bombola per almeno 3 minuti. La distanza di spuzzo è in base alla grandezza della linea desiderata; circa 5-15cm.

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare a vuoto per la pulizia della valvola.

## Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. FERRITALIA è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa FERRITALIA.



Ferritalia Soc. Coop.

Via Longhin, 71 – 35129 PADOVA – ITALY

Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259

info@ferritalia.it - www.ferritalia.it